

KW-BSE-37

双层床脚踏梯冲击试验机

Bunk bed Ladder Foothold Impact Tester

题目	标准	章节	章节题目
标准	GB/T 24430.2-2009	5.6.2	踏脚板冲击试验
	BS EN 747-2:2015	4.9	Tread impactor
特点	1. 手摇绞车调节冲击组件高度，上升和下降均具有任意位置自锁功能。 2. 产品底板配置带锁的脚轮，方便移动位置。 3. 配置冲击板跌落高度调节标定限位挡块，方便校准跌落高度。		
参数	1. 冲击杆符合标准要求的2毫米壁厚无缝钢管； 2. 冲击板可调冲击高度范围：500-1600毫米； 3. 外形尺寸：1470*660*1900毫米，52.8公斤；		




KW-BSE-39

靠背后倾坐具后向稳定性测试加载砝码托架

Rear Stability Test Support Appartus

题目	标准	章节	章节题目
标准	GB/T 10357.8-2015	4.3	支撑装置
		5.3	躺椅稳定性
	EN 1022:2018	5.8	Support apparatus
		7.4.3	Reclining seating with leg rest
7.4.4	Reclining seating without leg rest		
参数	外形尺寸：650*350*168毫米，净重：2.46公斤；(净重为标准要求)		
特点	材料：冷轧板，表面喷塑处理。		



KW-BSE-42

椅子座面宽度测量治具

Chair seat width gauge

题目	标准	章节	章节题目
标准	ASTM F2613-21	6.7.2	Stability Test Method
参数	1. 打开幅度用公英制标尺标注； 2. 钢材制造，表面防锈镀锌处理；		
参数	外形尺寸：190*190*225毫米，净重：11公斤；		



关注我们



东莞市锦辉检测设备制造有限公司

地址：东莞市道滘镇昌平村大备湾新风路7号丰登工业园区内第1栋1层

电话：86-769-22906718 传真：86-769-22909619

Web: www.kingwells.com 1688: kingwells.1688.com

E-mail: info@kingwells.com