

KW-BFM-12

单座位坐具稳定性测试台

Chair Stability Test Stand



题目	标准	章节	章节题目	
标准	GB/T 10357.2-2013	4.1.1	椅子向前倾翻试验	
		4.1.2	无扶手椅侧向倾翻试验	
		4.1.3	扶手椅侧向倾翻试验	
		4.1.4	凳子任意方向的倾翻试验	
	QB/T 2280-2016	6.6.1	稳定性	
	BIFMA X5.1 2017	11.4	Front Stability	
	UL 4041 E2 2019	33.1.4	Sideways stability	
		33.1.5	Forward stability	
BS EN 1022:2018	7.3	Furniture - Seating - Test procedures, all seating		
特点	1. 电动释放加载，任意位置悬停。 2. 简易快速的加载架长度调节结构和加载架重量组合的结构设计。 3. 设置了防翻到保护装置。			
参数	1. 可调释放行程：50-250毫米；可调加载重量：10-150公斤力。 2. 整机外形尺寸：1200*1000*850毫米，重量：168公斤。 3. 电源电压：220VAC 2A。			
标配附件	编号	名称	数量	用途
	KW-BFM-12+A01	美标辅助加载制具	1件	1. 依据标准二选一。 2. "延长杆"材料不同。
	KW-BFM-12+A02	欧标辅助加载制具	1件	
KW-BFM-12-03	坐具稳定性加载重量组件	1套	包括挂钩、吊装治具和配重。	
非标附件	KW-BFM-12+B01	附加滑轮组	1套	拓展用途，用来测试躺椅的后稳定性。
	KW-BFM-12+B02	附加平台	1套	